

# H<sub>2</sub>O Stop PRO

**H<sub>2</sub>O Stop PRO** est une natte d'étanchéité en polyéthylène souple, revêtue d'un non-tissé sur ses deux faces afin d'assurer son ancrage dans le mortier-colle.

Utilisée en système de protection à l'eau sous carrelage et en système d'étanchéité de plancher intermédiaire afin de permettre le pontage des microfissures.

**H<sub>2</sub>O Stop PRO** est mise en œuvre sous des revêtements carrelés en céramique ou pierre naturelle et d'autres revêtements tels que des enduits ou crépis peuvent également être mis en œuvre sur **H<sub>2</sub>O Stop PRO**.

**H<sub>2</sub>O Stop PRO** pour une étanchéité parfaite des murs et sols en intérieur et/ou en extérieur.

- **Idéal pour toutes les zones humides**
- **Etanche**
- **Extensible**
- **Résistant à l'usure**
- **Fonction de barrière**



**H<sub>2</sub>O Stop PRO** répond aux normes  
EN1849-12311-1928B-1931-1348  
Réf H2OSTOP : 1 x 30 m (40 rlx/pal)  
Réf H2OSTOP15 : 0,15 m x 30 m  
Réf H2OSTOP5 : 1 x 5 m

